

Lucite® SPA

Sentez la différence avec **Lucite® Spa Cast Acrylic**, la meilleure qualité, le matériau disponible le plus résistant. Sa surface dure, non poreuse évite l'accumulation de la poussière et résiste à la moisissure et au mildiou. Avec une utilisation normale, **Lucite® Spa Cast Acrylic**, est tellement résistant qu'il gardera sa grande brillance pour des années avec seulement un minimum de soin. Pour conserver l'effet élégant de **Lucite® Spa Cast Acrylic**, suivez les simples étapes ci-dessous.

| | |
|---|---|
| ① | Pour un soin normal et nettoyage, utilisez un chiffon doux ou une éponge avec du savon et de l'eau. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre. Si vous utilisez un produit de nettoyage, vérifiez qu'il est recommandé, par le fabricant, pour utilisation sur de l'acrylique. |
| ② | Enlevez la poussière et la saleté sèche avec un chiffon doux, propre et humide. |
| ③ | Enlevez les taches de graisse, d'huile, de peinture et d'encre avec de l'alcool isopropylique (70% d'alcool à friction). Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre. |
| ④ | Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou des nettoyants avec une surface corrosive. Ils terniront la surface. |
| ⑤ | Ne jamais laisser la surface de votre Lucite® Spa Cast Acrylic en contact avec du dissolvant pour vernis, de l'huile de Wintergreen (salicylate de méthyle), laques, diluants, des décapants pour peinture ou des nettoyants contenant de l'acétone. |
| ⑥ | Évitez de mettre des objets tranchants sur la surface car ils pourraient la rayer. Les petites rayures peuvent être enlevées en polissant doucement avec un chiffon propre et une pâte à polir ou du dentifrice. Pour des rayures plus profondes, poncez la surface doucement avec du papier imperméable 400 grain et polissez avec un grain superfine la pâte à polir. |

Gardez cette surface brillante et belle en lui donnant le soin nécessaire et souvenez-vous qu'avec **Lucite® Spa Cast Acrylic** le soin nécessaire est **EasyCare™**.

EasyCare™

Fabriqué par
PLASKOLITE
Columbus, OH 43215 États-Unis

XL-LS-F